INFORMAȚII PRODUS

# METALLOTION PROTEC CE15L+

## FLUID ANTISTROPI PREMIUM CU EFECT DE CURĂȚARE INTEGRAT

## PROPRIETĂȚI

- PROTEC CE15L+ oferă protecție de înaltă calitate **împotriva aderenței stropilor de metal topit (agent antistropi)**, destinat pentru aplicarea **pe piesele care urmează să fie prelucrate, pe echipamente și pe instrumente**
- Potrivit pentru **oțel, oțel zincat, din oțel inoxidabil**, etc.
- Potrivit pentru toate **procedeele de sudare** comune: MIG/MAG, sudare în puncte, sudarea cu laser, brazare MIG, etc.
- Are **funcție de curățare integrată** (degresare)
- Fără silicon, **neinflamabila**, pe bază de vegetale

## AVANTAJE

- Eficientă pe suprafețe umede sau uscate: **Protecție pe termen lung peste 3 săptămâni**
- **Perfect potrivită pentru a se suda peste**
- **Efect de degresare integrat, ideal adecvată pentru acoperiri** (de ex.: zincare, vopsire, cataforeză, vopsire, galvanizare, etc.)
- **Protecție** integrată **la coroziune**
- **PROTEC este încercat și testat, pe plan internațional** - în industria de automobile, industria constructoare de mașini și structuri metalice, precum și construcția de macarale, etc.

## BENEFICII

- **Productivitate mărita** — nu sunt necesare reparații
- **Calitate ridicată** cu suprafețe fără stropi
- **Siguranță maximă a procesului** + sigur pentru utilizatori

## APLICARE

Acoperiți suprafața care urmează să fie protejată cu PROTEC CE15L+ înainte de sudare sau debitare.

Se aplică prin pulverizare, cel mai bine, cu ajutorul pompei manuale de pulverizare PROTEC HSP3K sau folosind PROTEC ECO pulverizator pentru a garanta acoperirea optimă și eficientă. HVLP sisteme automate de pulverizare sunt potrivite pentru producția de serie.

Se agită recipientul înainte de utilizare pentru a omogeniza emulsia (cel mai bine prin rotirea încheieturii mâinii în timp ce țineți recipientul).

Robinetul de golire potrivit facilitează umplerea pulverizatoarelor cu emulsie.

**Notă:**

Verificați comportamentul pe material înainte de prima utilizare (recipiente, cabluri, senzori, etc.).

Amestecați înainte de utilizare.

Feriți de îngheț.

## SPECIFICAȚII

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipul de ingredient activ** | Produse pe bază de acizi grași din plante cu alcooli grași etoxilați in emulsie pe bază de apă | **Valoare pH** | 7,4 |
| **Densitate (20°C)** | 0,98 g/ml | **Punct de aprindere** | n.a. |
| **Vîscozitate (20°C)** | 9,5 sec DIN 53211/4 | **Valabilitate** | min. 6 luni |
| **Unitate ambalare** | Bidon 10 litri | | |



PROTEC Trading GmbH
Julius-Welser-Str. 1
5020 Salzburg, AUSTRIA

E info@protec-austria.com
T +43 662 633393-0 F -20
W www.protec-austria.com