Trusa taiere PB RK-20 (72520103)

Domeniul de utilizare :

- taierea tablelor - grosimea de taiat este data de marimea duzei de taiere montata pe maner (3-50 mm);
- taierea circulara: carucior + brat compas (obtional – nu este inclus in trusa) cu diametrul de 160-750 mm;
- taierea inclinata;

Durata medie de utilizare : 5 ani

Descriere tehnica

Trusa de taiere RK 20 se utilizeaza la taierea cu flacara oxi-gaz (propan/butan). Alimentarea cu propan/butan a brenerelor de taiere existente in trusa RK 20 se face de la o butelie de propan/butan, echipata cu reductor de presiune si opritor de flacara. Presiunea oxigenului necesara proceselor cu flacara oxi-gaz va fi reglata tot prin intermediul unui regulator de presiune. Trusa de taiere cu flacara tip RK 20 corespunde urmtoarelor standarde:
EN ISO 5172 – Trusa de sudura cu gaz si de incalzire cu flacara. Pistolul de sudura, Scule pentru taiere cu flacara – Scule suplimentare taiere flacara.

Principiu de functionare

Amestecul oxigenului si propan/butanului se realizeaza in sculele de debitare prin injectie.

Masuri de securitate

Trusa de taiere RK 20 poate fi folosita doar de catre sudorii autorizati doar cu respectarea instructiunilor de utilizare existente in prezenta carte tehnica.
La punerea in functionare si exploatare a elementelor constitutive ale trusei RK 20 se va acorda o atentie deosebita degresarii acestora.

Atentie!!!

- Oxigenul provoaca explozii in contact cu uleiurile si grasimile;
- Este interzis lucrurl ci accessorii defecte sau cu fortune fisurate;
- Racordarea furtunelor de alimentare se va aface numai cu coliere;

Componenta:	- maner portarzator pentru taiere	- 1 buc
	- arzator de taiere	- 1 buc
	- duze taiere PB marimea 1-3 (3÷8, 8÷20, 20÷50mm)	
	- carucior fixare cap taiere	- 1 buc
	- garnituri de rezerva	- 2 buc
	- set ace de curatire	- 1 buc
	- cheie universala	- 1 buc
	- cutie de metal pt. transport si depozitare	- 1 buc

trusa RK 20

maner RK 20

Carucior taiere

Arzator taiere RK 20

Duze taiere interioare si exterioare

Masa manerului : 0,64 kg
Masa arzatorului de taiere : 0,82 kg
Dimensiuni de gabarit ale casetei :
390 x 290 x 70 mm pt. trusa combinata de taiere